

Tip	Çap in mm	Kesit Alanı		Birim Ağırlığı		Min.Kopma Yüğü		Başlangıç Yüğü kN
		in <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	lb/1000ft	1000m	lbf	kN	
250	1/4 [6,35]	0,036	23,22	122	182	9.000	40	4
	5/16 [7,94]	0,058	37,42	197	294	14.500	64,5	6,5
	3/8 [9,53]	0,08	51,61	272	405	20.000	89	8,9
	7/16 [11,11]	0,108	69,68	367	448	27.000	120,1	12
	1/2 [12,70]	0,144	92,9	490	730	36.000	160,1	16
	[15,24]	0,216	130,35	737	1094	54.000	240,2	24
270	3/8 [9,53]	0,085	54,84	290	432	23.000	102,3	10,2
	7/16 [11,11]	0,115	74,19	390	582	31.000	137,9	13,8
	1/2 [12,70]	0,153	98,71	520	575	41.300	183,7	18,4
	[15,24]	0,217	140	740	1102	58.600	260,7	26,1

Tip	Çap in mm	%1 Uzamada Minimum Yüğü		YÜK Altında Toplam Uzama %	1000 Saat Sonunda Max Gevşeme	
		lbf	kN		İlk Yüğü %70	İlk Yüğü %80
250	1/4 [6,35]	8100	36	3,5	2,5	3,5
	5/16 [7,94]	13050	58,1	3,5	2,5	3,5
	3/8 [9,53]	18000	80,1	3,5	2,5	3,5
	7/16 [11,11]	24300	108,1	3,5	2,5	3,5
	1/2 [12,70]	32400	144,1	3,5	2,5	3,5
	[15,24]	48600	216,2	3,5	2,5	3,5
270	3/8 [9,53]	20700	92,1	3,5	2,5	3,5
	7/16 [11,11]	27900	124,1	3,5	2,5	3,5
	1/2 [12,70]	37170	165,3	3,5	2,5	3,5
	[15,24]	52740	234,6	3,5	2,5	3,5